



Навесное оборудование, совместимое с миниэкскаватором YUCHAI YC18SR

			
ОСНОВНОЙ КОВШ	ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ	КЛЫК-РЫХЛИТЕЛЬ	ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ
			
ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ СЕРПОВИДНОЙ ФОРМЫ	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ КОВША (МЕХАНИЧЕСКИЙ)	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ КОВША (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ)	ГИДРОНОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (дерево, арматура, бетон)
			
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИЖИМ К ОСНОВНОМУ КОВШУ	ГРЕЙФЕРНЫЙ ЗАХВАТ	ГИДРОМОЛОТ	ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ

			
ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ			

Вид оборудования	Параметры
Ковш основной	Ширина 250-300 мм
Ковш планировочный	Ширина 600-800 мм
Клык-рыхлитель	Длина 400 мм
Ковш траншейный	Ширина 250-300 мм
Ковш траншейный серповидный	Ширина 250-300 мм
Быстросъемный механизм ковша	Механический
Быстросъемный механизм ковша	Гидравлический
Гидроножницы универсальные	По дереву, арматуре, бетону
Гидравлический прижим к основному ковшу	Двузубый, от дополнительно устанавливаемого г/ц
Грейферный захват	Вместо ковша, 3+2 (одна сторона подвижная)
Гидромолот	Энергия удара 360 Дж
Гидровращатель	Крутящий момент 639-2190 Нм
Фреза дорожная	CM FSE шириной 20 см